Coupe Broussailles Rotatif 48" (Rotary Cutter)



Marque: Braber Equipment
Code produit: Be-RC400G
Disponibilité: EN INVENTAIRE
Poids: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: $1 900,00

Courte description

Spécifications du produit

Attelage au tracteur :
Attelage 3 points de catégorie 1 avec tête d'attelage flottante et flexible pour un raccordement facile au tracteur.

Puissance requise :
Conçu pour les tracteurs jusqu'à **50 HP**, fonctionnant à **540 tr/min à la prise de force (PDF)**.

Performance de coupe :
Largeur de coupe de **60 po**, équipée de **2 lames sous le plateau** et d'une **hauteur de coupe réglable de 1 à 8 po**, idéale pour couper l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles.

Construction robuste :
Plateau de coupe et longerons latéraux renforcés, avec un **plateau supérieur en acier de 3,5 mm** et des **côtés de 3,75 mm**, assurant une excellente durabilité.

Protection de la transmission :
Prise de force (PDF) **540 tr/min** munie d'un **boulon de cisaillement**, combinée à un **boîtier d'engrenages de 50 HP** avec protection contre les souches pour une utilisation

fiable et sécuritaire.

Support mobile :
Roue arrière laminée robuste assurant une excellente stabilité et un déplacement fluide sur les terrains accidentés.

Sécurité :
Chaîne de sécurité arrière pour une utilisation sécuritaire et en toute confiance.

Poids :
Construction robuste de **605 lb**, offrant une excellente stabilité pendant le fonctionnement.

Description

Spécifications du produit

Attelage au tracteur :
Attelage 3 points de catégorie 1 avec tête d'attelage flottante et flexible pour un raccordement facile au tracteur.

Puissance requise :
Conçu pour les tracteurs jusqu'à **50 HP**, fonctionnant à **540 tr/min à la prise de force (PDF)**.

Performance de coupe :
Largeur de coupe de **60 po**, équipée de **2 lames sous le plateau** et d'une **hauteur de coupe réglable de 1 à 8 po**, idéale pour couper l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles.

Construction robuste :
Plateau de coupe et longerons latéraux renforcés, avec un **plateau supérieur en acier de 3,5 mm** et des **côtés de 3,75 mm**, assurant une excellente durabilité.

Protection de la transmission :
Prise de force (PDF) **540 tr/min** munie d'un **boulon de cisaillement**, combinée à un **boîtier d'engrenages de 50 HP** avec protection contre les souches pour une utilisation fiable et sécuritaire.

Support mobile :
Roue arrière laminée robuste assurant une excellente stabilité et un déplacement fluide

sur les terrains accidentés.

Sécurité :
Chaîne de sécurité arrière pour une utilisation sécuritaire et en toute confiance.

Poids :
Construction robuste de **605 lb**, offrant une excellente stabilité pendant le fonctionnement.

Galerie du produit

