# Yanmar YT235 Cabine/Chargeuse/Rétrocaveuse




**Marque:** Yanmar
**Code produit:** YT235VXHIC-TLB
**Disponibilité:** 1
**Poids:** 0.00kg
**Dimensions:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
**Prix sur demande**: 819-449-4000

**Courte description**

## Tracteur compact de 35 ch conçu pour une efficacité optimale sur des surfaces de 10 à 50 acres

Le YT235 est équipé d'une transmission hydrostatique offrant une grande variété de vitesses. Trouvez rapidement la vitesse idéale, des tâches les plus simples aux plus exigeantes. Pour une utilisation simplifiée, le YT235 propose trois gammes de vitesses commandées par un levier de vitesses situé à gauche.

Le YT235 allie une maniabilité réactive et des fonctionnalités innovantes dans un tracteur compact de milieu de gamme, idéal pour les propriétaires fonciers qui exigent une facilité d'utilisation, un contrôle flexible de la vitesse et des performances fiables sur des terrains variés.

**Description**

## Tracteur compact de 35 ch conçu pour une efficacité optimale sur des surfaces de 10 à 50 acres

Le YT235 est équipé d'une transmission hydrostatique offrant une grande variété de vitesses. Trouvez rapidement la vitesse idéale, des tâches les plus simples aux plus exigeantes. Pour une utilisation simplifiée, le YT235 propose trois gammes de vitesses commandées par un levier de vitesses situé à gauche.

Le YT235 allie une maniabilité réactive et des fonctionnalités innovantes dans un tracteur compact de milieu de gamme, idéal pour les propriétaires fonciers qui exigent une facilité d'utilisation, un contrôle flexible de la vitesse et des performances fiables sur des terrains variés.

**SPÉCIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Puissance brute : Puissance réglementaire EPA (kW)** | 34,2 CV (26,1 kW)* |
| **Longueur totale (avec pneus 3PH et R4)** | 116,9” (2 970 mm) |
| **Largeur totale (avec pneus R4)** | 58,3” (1 482 mm) |
| **Hauteur totale (avec protection anti-retournement et pneus R4)** | 89,0” (2 261 mm) |
| **Transmission** | Hydrostatique (pédale à double contact) |
| **Type de lecteur** | Activation sélectionnable 2WD/4WD |
| **Capacité de levage (axe de pivot) lb (kg)** | 1 300 lb (590 kg) |
| **Largeur du godet en pouces (mm)** | 60” (1 524 mm) |
| **Puissance de la prise de force (kW)** | 27 CV (20,1 kW) |
| **Vitesse de la prise de force arrière / Régime moteur** | 540 |
| **Régime moteur moyen de la prise de force** | 2 013 |
| **Empattement** | 65” (1 650 mm) |
| **Pneus avant (avec R4)** | 13,6 po x 16 po |
| **Pneus arrière (avec R4)** | 15" - 19,6" |
| **Attelage à trois points** | Catégorie 1 |

**Spécification**

| | |
|---|---|
| MOTEUR | |
| MOTEUR | 35 HP |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | 10 À 50 ACRES |
| TRACTION | |
| TRACTION | 4X4 |
| TYPE D'UTILISATION | |
| TYPE D'UTILISATION | PROFESSIONNEL |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | 60 POUCES |